



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025011002839290

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
中国台湾新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光/非控制端口调光,独立式,恒压模式,安全特低电压,EL,II类,IP20,适宜直接安装在普通可燃材料表面,ta:40°C/45°C,tc:80°C,定温热保护:110°C)
见附页;110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2026年08月17日 有效期至:2031年01月04日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2026年01月05日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025011002839290

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	SPWM-150-12	当输入电压为110-200Vac时,	三合一调光
2	SPWM-150-12DA2	ta:40°C 输出: 12Vd.c. (恒压),	DALI 2.0调光 PUSH调光
3	SPWM-150-12DA2Q	Uout: 15Vd.c., 11.25A, Max. 135W;	DALI 2.0调光 PUSH调光
4	SPWM-150-12MA	当输入电压为200-240Vac时,	Matter调光
5	SPWM-150-12KN	ta:45°C 输出: 12Vd.c. (恒压), Uout: 15Vd.c., 12.5A, Max. 150W	KNX调光
6	SPWM-150-24	当输入电压为110-200Vac时,	三合一调光
7	SPWM-150-24DA2	ta:40°C, 输出: 24Vd.c. (恒压),	DALI 2.0调光 PUSH调光
8	SPWM-150-24DA2Q	Uout: 27Vd.c., 5.7A, Max. 136.8W;	DALI 2.0调光 PUSH调光
9	SPWM-150-24MA	当输入电压为200-240Vac时,	Matter调光
10	SPWM-150-24KN	ta:45°C, 输出: 24Vd.c. (恒压), Uout: 27Vd.c., 6.3A, Max. 151.2W	KNX调光
备注:			
1. 以上型号输入 110-240V~ 50/60Hz, tc:80°C, SELV, IP20,  ,  ,  ,  ,  , 适宜直接安装在普通可燃材料表面;			
2. 三合一调光为 0-10Vd.c. 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光。			
3. SPWM-150-24、SPWM-150-12 控制端口调光的绝缘类别:			
(1) 输入电路与调光电路之间至少满足加强/双重绝缘;			
(2) 输出电路与调光电路之间至少满足附加绝缘			
4. SPWM-150-24DA2、SPWM-150-24DA2Q、SPWM-150-12DA2、SPWM-150-12DA2Q 控制端口调光的绝缘类别:			
(1) 输入电路与调光电路之间至少满足基本绝缘;			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025011002839290

证书附页：第 2 页 共 2 页

- (2) 输出电路与调光电路之间至少满足加强/双重绝缘
5. SPWM-150-24KN、SPWM-150-12KN 控制端口调光的绝缘类别：
- (1) 输入电路与调光电路之间至少满足加强/双重绝缘；
- (2) 输出电路与调光电路之间至少满足基本绝缘

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司