



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025011002839289

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
中国台湾新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,控制端口调光/非控制端口调光,独立式,恒压模式,安全特低电压,EL,II类,IP20,适宜直接安装在普通可燃材料表面,ta:45°C,tc:90°C,定温热保护:110°C)
见附页;200-240V~50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB/T 19510.1-2023;GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2026年08月17日 有效期至:2031年01月04日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2026年01月05日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

刘江



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025011002839289

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	SPWM-240-24	输入: 200-240V~ 50/60Hz, 1.5A, λ :0.95; 输出: 24Vd.c. (恒压), Uout:27Vd.c., 10A, 输出功率: Max. 240W	三合一调光
2	SPWM-240-24DA2		DALI 2.0调光 PUSH调光
3	SPWM-240-24DA2Q		DALI 2.0调光 PUSH调光
4	SPWM-240-24MA		Matter调光
5	SPWM-240-24KN		KNX调光
6	SPWM-240-48	输入: 200-240V~ 50/60Hz, 1.5A, λ :0.95; 输出: 48Vd.c. (恒压), Uout:51Vd.c., 5A, 输出功率: Max. 240W	三合一调光
7	SPWM-240-48DA2		DALI 2.0调光 PUSH调光
8	SPWM-240-48DA2Q		DALI 2.0调光 PUSH调光
9	SPWM-240-48MA		Matter调光
10	SPWM-240-48KN		KNX调光

备注:

1. 以上型号 t_a :45°C, t_c :90°C, SELV, IP20, , , , , , 适宜直接安装在普通可燃材料表面;
2. 三合一调光为 0-10Vd.c. 电压调光、PWM 信号调光、外接电阻调光;
3. SPWM-240-24、SPWM-240-48 控制端口调光的绝缘类别:
 - (1) 输入电路与调光电路之间至少满足加强/双重绝缘;
 - (2) 输出电路与调光电路之间至少满足附加绝缘
4. SPWM-240-24DA2、SPWM-240-24DA2Q、SPWM-240-48DA2、SPWM-240-48DA2Q 控制端口调光的绝缘类别:
 - (1) 输入电路与调光电路之间至少满足基本绝缘;
 - (2) 输出电路与调光电路之间至少满足加强/双重绝缘
5. SPWM-240-24KN、SPWM-240-48KN 控制端口调光的绝缘类别:
 - (1) 输入电路与调光电路之间至少满足加强/双重绝缘;
 - (2) 输出电路与调光电路之间至少满足基本绝缘

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司